

Daikin Emura N

FTXTJ-AW / FTXTJ-AB + RXTJ-A



Täysin uudistettu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu

nepura

DAIKIN



Etäohjaus
Onecta-sovelluksella



Uudistettu
takkalogiikka



Lähes äänetön



Optimoitu lämmitys-
ilman virtaus



Älykäs lämpötila-
anturi



Flash Streamer
puhdistaa sisäilmaa

Designia, joka puhuu puolestaan

- › Ainutlaatuinen muotoilu
- › Lämmityskäyttöön optimoitu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu
- › Kehittynyt takkalogiikka jakaa tulisijan lämpöä tehokkaasti
- › Coanda-ilmiön avulla optimoitu lämmitys- ja jäähdytysilman virtaus
- › Daikin Flash Streamer puhdistaa sisäilmaa tehokkaasti
- › WiFi ja etäohjaus Onectalla vakiona

- › Ääniohjaus
- › Älykäs lämpötila-anturi: ilmavirta ohjataan juuri oikeaan paikkaan huoneen lämpötilaerojen perusteella
- › Heat boost: kylmä mökki lämpenee erittäin nopeasti, kun käynnistät Emuran kaukosäätimellä paikan päällä tai jo matkan varrelta Onecta-sovelluksella
- › Ah, niin hiljainen!

- › Kaksi tyylikästä väriä: mattamusta ja mattavalkoinen. Kaukosäätimet sävy sävyyn!



Daikin Emura N

FTXTJ-AW / FTXTJ-AB + RXTJ-A



| Sisäyksikkö | FTXTJ/FTXTJ | | 30AW | 30AB |
|---------------|--------------------------------------|--|---|-----------|
| Ulkomitat | Korkeus x leveys x syvyys | mm | 305 x 900 x 212 | |
| Paino | | kg | 12 | |
| Ilmansuodatin | | | Irroitettava / pestävä | |
| Puhallin | Ilma- virtaus | Jäähdytys Hiljainen/matala/ keskim./suuri | m ³ /min 4,9 / 5,9 / 8,8 / 12,1 | |
| | | Lämmitys Hiljainen/matala/ keskim./suuri | m ³ /min 4,5 / 6,5 / 7,8 / 12,3 | |
| Ääniteho | Jäähdytys | dB(A) | 60,0 | |
| | Lämmitys | dB(A) | 60,0 | |
| Äänenpaine | Jäähdytys Hiljainen / matala / suuri | dB(A) | 20,0 / 25,0 / 43,0 | |
| | Lämmitys Hiljainen / matala / suuri | dB(A) | 19,0 / 24,0 / 41,0 | |
| Hallinta | Infrapuna-kaukosäädin | | ARC488A4W | ARC488A4K |
| | Langallinen ohjain | | BRC073A1 | |


Jäähdytys: sisälämpötila 27 °CDB, 19 °CWB; ulkolämpötila 35 °CDB, 24 °CWB; putkiston pituus: 5 m | Lämmitys: sisälämpötila 20 °CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB; putkiston pituus: 5 m

| Ulkoyksikkö | RXTJ-A | | 30A |
|---------------|--------------------------------------|-------|---|
| Ulkomitat | Korkeus x leveys x syvyys | mm | 605 x 930 x 376 |
| Paino | | kg | 42 |
| Ääniteho | Jäähdytys | dB(A) | 60 |
| | Lämmitys | dB(A) | 60 |
| Äänenpaine | Jäähdytys Nim. | dB(A) | 48,0 |
| | Lämmitys Nim. | dB(A) | 49,0 |
| Toiminta-alue | Jäähdytys ulkolämpötila min-max | °CDB | -10 ~ -46 |
| | Lämmitys ulkolämpötila min-max | °CWB | -31 ~ -18 |
| Kylmäaine | Tyyppi | | R-32 |
| | GWP | | 675,0 |
| | Määrä kg / TCO2Eq | | 0,97 / 0,66 |
| Putkistot | Neste OD | mm | 6,35 |
| | Kaasu OD | mm | 9,50 |
| | Pituus Ulkoyksikkö-sisäyksikkö max. | m | 20 |
| | Kylmäaineen lisätarve | kg/m | 0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10m) |
| | Sisä- ja ulkoyksikön max. korkeusero | m | 15,0 |
| Virtalähde | Vaihe / taajuus / jännite | Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 |
| Sulakekoko | | A | 16 |

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

| Energiatohokkuus | FTXTJ + RXTJ-A | | 30AW + 30A | 30AB + 30A |
|----------------------------|---|-------|---|------------|
| Jäähdytys kapasit. | Min. / Nim. / Max. | kW | 1,2 / 3,0 / 4,6 | |
| Lämmitys kapasit. | Min. / Nim. / Max. | kW | 0,8 / 3,2 / 7,0 | |
| Lämmitysteho | +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C | kW | 7,37 / 7,10 6,01 / 5,60 5,30 / 4,80 4,30 / 3,70 | |
| Ottoteho | Jäähdytys Nim. | kW | 0,62 | |
| | Lämmitys Nim. | kW | 0,64 | |
| Jäähdytys | Energialuokka | | A+++ | |
| | Mitoituskuorma Pdesignc | kW | 3,00 | |
| | SEER | | 8,75 | |
| | Vuotuinen energiankulutus | kWh/a | 120 | |
| Lämmitys (keskim. ilmasto) | Energialuokka | | A+++ | |
| | Mitoituskuorma Pdesignh | kW | 3,00 | |
| | SCOP/A | | 5,17 | |
| | Vuotuinen energiankulutus | kWh/a | 812 | |
| Lämmitys (kylmä ilmasto) | Energialuokka | | A+ | |
| | Mitoituskuorma Pdesignh | kW | 4,38 | |
| | Vuotuinen energiankulutus | kWh/a | 2,248 | |
| | SCOP/C | | 4,09 | |
| Nimellistehokkuus | EER | | 4,89 | |
| | COP | | 5,01 | |
| | Vuotuinen energiankulutus | kWh | 310 | |
| | Energiamerkintädirektiivi jäähdytys/lämmitys | | A/A | |
| Sulakekoko | | A | 16 | |

Daikin Europe Suomen sivuliike Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi



ECPEN23-041

11/2023



Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifikaatin voimassaolo: www.eurovent-certification.com



Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.

Painettu ympäristöystävällisellä paperilla